

کاهش مصرف آب در فضای سبز با استفاده از مالچ‌های چوبی، سنگی و خرده‌های لاستیکی

۱- جهانگیر عابدی کوبایی، استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه صنعتی اصفهان

koupai@cc.iut.ac.ir

۲- مهسا رحمانی، دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی، دانشگاه صنعتی اصفهان

۳- سید فرهاد موسوی، استاد وابسته گروه مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

دریافت: ۱۳۹۲/۰۵/۰۶

پذیرش: ۱۳۹۳/۰۲/۱۷

چکیده

تبخیر از سطح خاک را می‌توان عمدت‌ترین بخش از اجزای بیلان آب در مناطق خشک تلقی نمود که باعث هدررفت آب می‌شود. پوشش چمن فضای سبز شهرها سالانه مقدار زیادی از آب شهری را به خود اختصاص می‌دهد، بنابراین، استفاده از انواع مالچ در پوشش فضای سبز شهری را می‌توان گامی در اصلاح الگوی مصرف آب قلمداد نمود. در این تحقیق که در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان انجام گردید، اثر سه نوع مالچ چوبی، سنگی و خرده‌های لاستیکی با ضخامت‌های ۲/۵ و ۵ سانتیمتر و چمن در کرت‌هایی که گل داوودی در آن کاشته شده بود (به مساحت یک متر مربع) در کاهش میزان آب مصرفی فضای سبز و کاهش تبخیر از سطح خاک برسی گردید. برای مقایسه چگونگی کاهش آب مصرفی، سه کرت بدون پوشش، به عنوان شاهد انتخاب شد. آزمایش به صورت طرح بلوك‌های کامل تصادفی با ۸ تیمار و در سه تکرار به مدت ۷۰ روز انجام گردید. نتایج نشان داد که تیمار مالچ سنگی با ضخامت ۵ سانتی‌متر بیشترین تأثیر را بر کاهش آب مصرفی داشته و پس از آن مالچ سنگی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر، مالچ لاستیکی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر، مالچ چوبی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر، مالچ لاستیکی با ضخامت ۵ سانتیمتر و مالچ چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر به ترتیب در کاهش مصرف آب تأثیرگذار بوده‌اند. کرت با پوشش چمن بود و پس از آن کرت بدون پوشش بیشترین حجم آب را مصرف نمودند. تبخیر آب از خاک پوشیده شده با مالچ چوبی بیش از ۵۰ درصد و با مالچ سنگی حدود ۸۷ درصد در مقایسه با پوشش چمن کاهش یافت. همچنین مالچ‌های سنگی و چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر در مقایسه با کرت بدون پوشش به ترتیب حجم آب مصرفی را ۷۸ و ۲۶ درصد کاهش دادند.

واژگان کلیدی: آب؛ تبخیر و تعرق؛ چمن، فضای سبز؛ مالچ

مقدمه
تخصیص جدید آب برای ایجاد فضای سبز، به ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک، با مشکلاتی جدی روبرو است. بنابراین آب تخصیص یافته به آبیاری فضای سبز دارای ارزش زیادی بوده و باید به صورت بهینه و با راندمان بالا استفاده شود [۷ و ۱۵]. در این راستا، اصطلاح خشک منظرسازی (Xeriscaping) برای فضای سبز شهرها توسط برنامه‌ریزان به دلیل کمبود منابع آب ابداع شده است. این برنامه که در سال ۱۹۸۱ در گروه آب شهر دنور (ایالات متحده) پایه‌گذاری شده مشتمل بر چند اصل بوده که گزینش گیاهان مناسب و سازگار با مناطق خشک، استفاده از آبیاری قطره‌ای و فنون دیگر در ارتباط با روش آبیاری،

رشد سریع جمعیت جهان و متناسب با آن افزایش نیاز آبی شامل مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و توسعه شهری، فشار زیادی بر منابع آب وارد کرده است. از این‌رو برنامه‌ریزی در جهت استفاده بهینه از این منبع حیات-بخش ضروری است. در نواحی خشک و نیمه‌خشک، بخش قابل توجهی از ریزش‌های آسمانی که به سطح خاک می-رسد بر اثر تبخیر تلف می‌شود [۲ و ۱۳]. بسته به روش آبیاری، مرحله رشد و نوع گیاهان، تبخیر از سطح خاک می‌تواند بین ۱۰ تا ۶۹ درصد کل تبخیر و تعرق را تشکیل دهد [۴ و ۱۷].


نوع ماده طبیعی^۱، به عنوان مالچ منجر به الگویی از کشاورزی سنتی بدون آبیاری شده است. در این سیستم، از یک لایه ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتری استفاده می‌کنند که سطح زمین را می‌پوشاند. تفرا به عنوان مالچ عمل می‌کند و از کارآیی بسیار بالایی در حفظ آب برخوردار است [۱۶]. در پژوهشی با بررسی اثر این نوع ماده بر میزان رطوبت خاک به مدت سه سال مشخص گردید که، در مقایسه با خاک بدون مالچ، خاک‌های پوشیده شده با این نوع مالچ، تا ۸ برابر آب بیشتری در لایه رویی خاک در خشک‌ترین ماههای سال نگهداری کردند [۱۶]. بسیاری از مطالعات مقایسه‌ای بین انواع مالچ‌ها نشان می‌دهد که مالچ‌های آلی در حفظ آب بسیار موثرتر از مالچ‌های غیرآلی هستند. در پژوهشی با بررسی اثر پنج نوع مالچ آلی به تنهایی و در ترکیب با مالچ‌های غیرآلی را طی دو سال برای ارزیابی کاهش رشد علف هرز، دوام، زیبایی و اثر انواع مالچ بر دمای خاک دریافتند که مالچ‌های آلی ۵۰ درصد علف هرز را در مقایسه با تیمار شاهد (بدون مالچ) کاهش می‌دهند. همچنین نتیجه گرفتند که حداقل دمای روزانه را در سطح خاک بین ۳۰°C/۲-۳°C کاهش داده و حداقل دمای روزانه را بین ۲۰°C/۱-۲°C افزایش می‌دهند [۱۴]. در تحقیقی از سنگ، زنولیت و تفاله‌های مواد معدنی نیز به عنوان مالچ استفاده کردند و نتیجه گرفتند که مقدار تبخیر تجمیعی از سطح مالچ سنگی، تفاله‌های معدنی و زنولیت به ترتیب ۱۶/۶، ۲۰/۳ و ۲۸/۶ درصد نسبت به تیمار شاهد (بدون مالچ) کاهش می‌یابد [۸]. در تحقیقی دیگر [۹] در پاکستان آزمایش‌هایی برای تعیین اثر مالچ‌های مختلف روی رطوبت خاک لومشنسی انجام دادند و از سه نوع مالچ پوسته‌گقدم، مالچ کاغذی و مالچ سنگی استفاده کردند. نتایج آن‌ها نشان داد که مالچ پوسته‌گقدم بیشترین اثر را در کاهش مصرف آب در حدود ۵۰ درصد نسبت به تیمار شاهد (بدون مالچ) دارد.

در بسیاری از اقلیم‌ها، آبیاری درختان و درختچه‌ها در طول دوره استقرار، برای رشد طولانی مدت و بقاء ضروری است، با این وجود مطالعه‌های اندکی در رابطه با بررسی نیازهای آبی درختچه‌های گلدنی تازه کاشته شده در فضای سبز، انجام شده است [۱۲]. بنابراین، باید از آب

استفاده از مالچ یا خاکپوش، اصلاح خاک بستر در فضای سبز و غیره اشاره دارد [۲ و ۱]. از آن جایی که مسائل مربوط به چمن مثل چمنزنی، آبیاری و مبارزه با علف‌های هرز دارای اهمیت زیادی است، بنابراین، با اعمال مدیریت صحیح و به کارگیری فناوری‌های پیشرفته از طریق حفظ رطوبت، افزایش نگهداری آب در خاک و بهبود وضعیت نفوذپذیری آب در خاک می‌توان بازده مصرف آب را بالا برد. مالچ‌دهی روش مناسبی برای کاهش هزینه‌های آبیاری، حذف علف‌های هرز، نگهداری فضای سبز و حفظ سلامت گیاه، کاهش سله و کاهش تبخیر از سطح خاک است. مالچ، با جلوگیری از فشرده شدن خاک سبب تهویه بهتر خاک شده و از فرسایش خاک جلوگیری می‌کند. انواع موادی که به عنوان مالچ استفاده می‌شوند عبارتند از پسمانده‌های گیاهی، برش‌های علوفه، برگ‌ها، پوست خرد شده درخت، خاک اره، تراشه‌های چوب، کمپوست و انواع مالچ‌های رزینی (که از بازیافت تایرها و دیگر فرآورده‌های پلاستیکی به دست می‌آیند)، پوشش‌های پلاستیکی و همچنین سنگریزه‌های ریز و درشت [۳ و ۵]. صرفه جویی در مصرف آب از مهم‌ترین دلایل مصرف مالچ در فضای سبز است [۶]. مالچ سنگی توسط کشاورزان در نواحی خشک آرژانتین، چین، ایتالیا، پرو، نیوزیلند و آمریکا برای سالیان سال استفاده شده است [۱۱]. مالچ‌های سنگی در کاهش هدررفت آب بسیار موثر هستند و کارآیی آن‌ها به ویژگی‌هایی از مالچ مانند موقعیت و ارتفاع مالچ، رنگ، ضخامت، اندازه ذرات و بافت آن‌ها بستگی دارد. در تحقیقی نشان داده شده است که استفاده از مالچ می‌تواند رواناب حاصل از یک باران باشد زیاد (۷/۵ سانتیمتر بر ساعت) را کاهش دهد. همچنین، تلفات بارندگی به صورت رواناب در خاک لخت حدود ۴۰-۶۰ درصد و در قطعه پوشیده شده با مالچ سنگی ۳-۱۰ درصدگزارش شده است [۱۱]. انواع مالچ در فضای سبز نواحی مدیترانه، پرو، شمال غرب آرژانتین، جنوب و شمال آریزونا، نیوزیلند، جزایر قناری و مرکز چین استفاده می‌شود [۱۱]. در جزایر قناری اسپانیا که یکی از خشک‌ترین نقاط اروپا با بارندگی کمتر از ۱۵۰ میلیمتر و تبخیر و تعرق بیش از ۲۰۰۰ میلیمتر است، استفاده از یک

جدول ۱. خصوصیات فیزیکی خاک مزرعه

	پارامتر	عمق (۰-۲۵ سانتیمتر)
۳۸	درصد رس	
۴۱	درصد سیلت	
۲۱	درصد شن	
۱/۴۲	حجم مخصوص ظاهری (g/cm ³)	
۲/۷	حجم مخصوص واقعی (g/cm ³)	
لوم رسی	بافت خاک	



شکل ۱. منحنی مشخصه رطوبتی خاک.

رطوبت خاک در آزمایش‌ها توسط روش وزنی- حجمی به دست آمد. به این منظور نمونه‌های خاک توسط اوگر نمونه‌برداری از عمق ۲۵ سانتیمتری ریشه گل داودی برداشت می‌شد، در دمای $^{\circ}\text{C}$ ۱۰۵ به مدت ۲۴ ساعت در آون خشک کرده تا میزان رطوبت از دست رفته تعیین شود. میزان آب آبیاری مورد نظر کرت‌ها با استفاده از رابطه (۱) برآورد گردید [۱۰].

$$I = (\theta_{FC} - \theta_i) \times d \quad (1)$$

که در آن،

I : مقدار عمق آب آبیاری (سانتیمتر)، θ_{FC} : رطوبت در حد ظرفیت زراعی (درصد)، θ_i : رطوبت حجمی خاک قبل از آبیاری (درصد) و d : عمق لایه خاک (سانتیمتر) است. چون هر کرت مساحتی برابر یک مترمربع داشت، حجم کل آب را محاسبه نموده و آبیاری انجام می‌گردید.

اختصاص داده شده به فضای سبز، حداکثر بهره را بردا تا هم مشکل کمبود آب حل شود و هم با راهکارهای جدید کاهش مصرف آب بتوان سرانه فضای سبز را در شهرها افزایش داد.

اهداف این تحقیق عبارت‌اند از بررسی تأثیر مالج‌های مختلف بر کاهش حجم آب مصرفی فضای سبز شهری و مقایسه با پوشش چمنی و شرایط بدون پوشش مالج (شاهد) و تعیین بهترین ضخامت مالج مورد استفاده برای کاهش تبخیر و حفظ رطوبت مورد نیاز گیاه، به طوری که گیاه دچار تنفس نشود.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه صنعتی اصفهان در ۲۴ کرت با ۸ تیمار و ۳ تکرار برای هر تیمار و هر کدام به مساحت یک مترمربع، در حضور انواع مالج‌های چوبی، سنگی، خردکهای لاستیکی در اندازه‌های ۲ تا ۵ سانتیمتر، چمن و خاک بدون پوشش به منظور بررسی اثر انواع مالج بر کاهش تبخیر و آب مصرفی گل داودی در قالب طرح بلوك‌های کاملاً تصادفی انجام شد. با توجه به آمار هواشناسی ۱۰ ساله، میانگین دمای سالانه در دانشگاه صنعتی اصفهان $^{\circ}\text{C}$ ۱۷/۰ و گرتمترین و سرددترین ماه‌های سال به ترتیب تیرماه و دی‌ماه بود. میانگین بارندگی سالانه منطقه ۱۳۴ میلیمتر، متوسط رطوبت سالانه ۳۸ درصد، کمینه رطوبت نسبی در شهریورماه (۱۵/۵ درصد) و بیشینه آن در اسفندماه (۸۵/۷ درصد) گزارش شده بود. ضخامت مورد استفاده برای مالج‌ها ۲/۵ و ۵ سانتیمتر بود. ویژگی‌های فیزیکی خاک نیز با حفر پروفیل و آزمایش‌های لازم تعیین گردید. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها هم با استفاده از نرم افزار آماری SAS و مقایسه میانگین‌ها بر اساس آزمون دانکن انجام شد. جدول ۱ خصوصیات فیزیکی خاک مزرعه در عمق ۰-۲۵ سانتیمتری از سطح خاک را در شروع آزمایش نشان می‌دهد.

در شکل ۱ منحنی مشخصه رطوبتی خاک مورد آزمایش نشان داده شده است.

در طول آزمایش، میزان بارندگی از داده‌های ایستگاه هواشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان دریافت گردید و میزان

مالچ سنگی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر با حجم متوسط آب مصرفی ۹/۶ لیتر در مساحت یک متر مربع در مقایسه با چمن که به طور متوسط ۴۴ لیتر آب مصرف کرد سبب کاهش حجم آب در حدود ۷۸ درصد گردید و در مقایسه با کرت بدون پوشش که حجم آب مصرفی آن ۲۵/۶ لیتر در یک مترمربع بود حجم آب را ۶۲ درصد کاهش داد.

مالچ سنگی با ضخامت ۵ سانتیمتر با حجم متوسط آب مصرفی ۵/۶ لیتر در مساحت یک متر مربع، در مقایسه با چمن که به طور متوسط ۴۴ لیتر آب مصرف می‌کند، دارای بیشترین اثر در کاهش حجم آب در حدود ۸۷ درصد و در مقایسه با کرت بدون پوشش که حجم آب مصرفی آن ۲۵/۶ لیتر در یک مترمربع بود حجم آب را ۷۸ درصد کاهش داد. این پوشش حداکثر کاهش در میزان آب مصرفی را در طول دوره آزمایش به خود اختصاص داد.

مالچ چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر که حجم متوسط آب مصرفی ۱۸/۸۷ لیتر را داشت، حدود ۵۷ درصد در مقایسه با چمن و ۲۶ درصد در مقایسه با کرت بدون پوشش حجم آب مصرفی را کاهش داد. بنابراین اثر این نوع مالچ نسبت به بقیه پوشش‌ها در کاهش میزان مصرف آب کمتر بوده است.

مالچ لاستیکی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر با حجم متوسط آب مصرفی ۱۱/۵ لیتر در مساحت یک متر مربع در مقایسه با چمن که به طور متوسط ۴۴ لیتر آب مصرف کرد، باعث کاهش حجم آب در حدود ۷۴ درصد گردید و در مقایسه با کرت بدون پوشش که حجم آب مصرفی آن ۲۵/۶ لیتر در یک مترمربع بود حجم آب را ۵۵ درصد کاهش داد.

مالچ چوبی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر با حجم متوسط آب مصرفی ۱۱/۷ لیتر در مساحت یک متر مربع در مقایسه با چمن که به طور متوسط ۴۴ لیتر آب مصرف کرد، سبب کاهش حجم آب در حدود ۷۳ درصد گردید که در مقایسه با کرت بدون پوشش که حجم آب مصرفی آن ۲۵/۶ لیتر در یک مترمربع بود حجم آب را ۵۵ درصد کاهش داد. بر اساس نتایج فوق و با توجه به تبخیر و تعرق بالا در مناطق خشک و نیمه خشک این مقادیر کاهش در حجم آب مصرفی چشمگیر است.

نتایج

تعیین مقدار آب مصرفی در انواع مالچ

نتایج میانگین مربعتات در تجزیه واریانس به تفکیک هر مرحله از آزمایش حاصل از تحلیل داده‌ها نشان داد که تأثیر مالچ بر کاهش آب مصرفی در سطح احتمال ۰/۰۰۱ معنی‌دار است. جدول ۲ مقایسه میانگین‌های آب مصرفی در هرکرت با پوشش‌های مختلف مطابق با آزمون دانکن در کل دوره آزمایش را نشان می‌دهد.

جدول ۲. مقایسه میانگین‌های آب مصرفی در هرکرت با پوشش‌های مختلف مطابق با آزمون دانکن

تیمار	میانگین‌های آب مصرفی (لیتر) [*]
بایر (بدون پوشش)	۲۵/۵ ^b
چمن	۴۴/۰ ^a
مالچ سنگی ۲/۵ cm	۹/۶ ^f
مالچ سنگی ۵ cm	۵/۶ ^g
مالچ چوبی ۲/۵ cm	۱۱/۷ ^c
مالچ چوبی ۵ cm	۱۸/۹ ^c
مالچ لاستیکی ۲/۵ cm	۱۱/۴ ^e
مالچ لاستیکی ۵ cm	۱۴/۶ ^d

* علاوه بر مشابه نشانگر اختلاف معنی دار ($P<0.001$) بین تیمارها است.

با توجه به جدول ۲، تیمار مالچ سنگی با ضخامت ۵ سانتیمتر، بیشترین تأثیر را بر کاهش آب مصرفی داشته و پس از آن به ترتیب مالچ سنگی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر، مالچ لاستیکی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر، مالچ چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر و مالچ چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر بر روی کاهش مصرف آب تأثیر گذار بوده‌اند. کرتی که چمن در آن کشت شده بود و پس از آن کرت بدون پوشش، بیشترین حجم آب را در طول دوره آزمایش مصرف نمودند.

مالچ لاستیکی با ضخامت ۵ سانتیمتر با حجم متوسط آب مصرفی ۱۴/۶ لیتر در مساحت یک متر مربع در مقایسه با چمن که به طور متوسط ۴۴ لیتر آب مصرف کرد، سبب کاهش حجم آب در حدود ۶۶ درصد گردید و در مقایسه با کرت بدون پوشش که حجم آب مصرفی آن ۲۵/۶ لیتر در یک مترمربع بود حجم آب را ۴۲ درصد کاهش داد.

جدول ۸. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۶)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۱/۳۳ ^c	۱۰/۳۸ ^c	۱۴/۲۱ ^b
۵	۱۵/۰۵ ^b	۴/۹۶ ^d	۱۸/۷۵ ^a

جدول ۹. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۷)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۰/۱۷ ^{cd}	۹/۲۵ ^{de}	۱۳/۷۹ ^{bc}
۵	۱۵/۵۵ ^b	۵/۶۳ ^e	۱۹/۵۴ ^a

جدول ۱۰. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۸)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۰/۴۶ ^d	۹/۷۹ ^d	۱۳/۹۲ ^c
۵	۱۶/۷۱ ^b	۶/۴۲ ^e	۱۹/۷۹ ^a

جدول ۱۱. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۹)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۳/۶۶ ^{bc}	۱۱/۳۰ ^c	۱۰/۷۵ ^c
۵	۱۵/۴۲ ^b	۱۵/۶۰ ^d	۱۸/۵۴ ^a

جدول ۱۲. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (میانگین مراحل)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۱/۳۶ ^c	۹/۶۳ ^c	۱۱/۷۴ ^c
۵	۱۴/۷۵ ^b	۶/۶۸ ^d	۱۸/۸۶ ^a

با توجه به نتایج، مالج سنگی با ضخامت ۵ سانتیمتر کمترین حجم آب را مصرف کرد و مالج چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر بیشترین حجم آب را در طول آزمایش مصرف نمود. نتایج تجزیه واریانس نیز نشان داد که تأثیر ضخامت مالج در تیمارهای مشابه معنی دار است. نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات [۱۸، ۵] که دریافتند استفاده از مالج مقدار تبخیر را در مقایسه با زمین بدون مالج به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد و مقدار رطوبت خاک با افزایش ضخامت مالج افزایش می یابد، همخوانی دارد.

تأثیر ضخامت مالج بر کاهش آب مصرفی

در طول آزمایش در هر کرت و برای هر نوع مالج دو ضخامت ۲/۵ و ۵ سانتیمتر استفاده گردید و اثرات متقابل مالج و ضخامت آن مورد بررسی قرار گرفت. در حالتی که ضخامت مالج ریزی در هر کرت در نظر گرفته شد، بین ۲/۵ سانتیمتر تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. اما در این تیمارها با ضخامت ۵ سانتیمتر تفاوت معنی دار مشاهده شد. در جدول های ۳ تا ۱۲، نتایج مقایسه میانگین های حجم آب مصرفی هر کرت با پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت آن در آزمون دان肯 در تمام مراحل نمونه برداری ارائه شده است.

جدول ۳. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با

پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۱)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۱/۹۴ ^c	۹/۲۹ ^d	۱۰/۰۵ ^{cd}
۵	۱۴/۳۸ ^b	۵/۷۱ ^e	۱۸/۶۳ ^a

جدول ۴. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با

پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۲)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۱/۴۰ ^{cd}	۹/۳۷ ^d	۱۲/۴۲ ^{bc}
۵	۱۳/۹۶ ^b	۵/۵۴ ^e	۱۸/۲۸ ^a

جدول ۵. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با

پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۳)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۱/۲۹ ^{bc}	۸/۸۷ ^c	۱۰/۹۷ ^c
۵	۱۳/۵۹ ^b	۵/۳۸ ^d	۱۸/۳۳ ^a

جدول ۶. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با

پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۴)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۱/۳۳ ^c	۹/۶۹ ^{cd}	۸/۹۶ ^d
۵	۱۳/۶۳ ^b	۵/۷۱ ^e	۱۹/۳۳ ^a

جدول ۷. مقایسه میانگین آزمون دان肯 آب مصرفی هر کرت با

پوشش مالج و اثر متقابل نوع مالج و ضخامت (مرحله ۵)

ضخامت (cm)	مالج سنگی	مالج لاستیکی	مالج چوبی
۲/۵	۱۰/۶۷ ^c	۸/۶۷ ^c	۱۰/۹۰ ^c
۵	۱۴/۵۰ ^b	۵/۲۵ ^d	۱۸/۶۰ ^a

توسط علفهای هرز، مصرف آب به طور قابل ملاحظه ای کاهش می باید. همچنین به علت اثرات شبیه حریان، حرکت رطوبت از عمق به سطح خاک، رطوبت خاک در حضور انواع مالچ توسط لوله های مویین با سرعت کمتری به طرف سطح خاک منتقل شده و در نتیجه توزیع رطوبت در خاک یکنواخت بوده و رطوبت بیشتری در خاک ذخیره می گردد.

به طور کلی جایگزین کردن مالچ به جای چمن بستگی به هدف استفاده از چمن داشته و با در نظر گرفتن مکان مورد استفاده از مالچ، بایستی انجام شود.

همچنین مالچ از ایجاد سله و فشردگی خاک جلوگیری می کند، نفوذ و جذب آب را بهبود می بخشد، رواناب را کاهش می دهد و از رشد علفهای هرز با بستن نور خورشید لازم برای جوانه زنی جلوگیری می نماید.

مالچ همچنین دمای خاک را تنظیم می کند، زیرا مشاهده شد که در کرت هایی که مالچ داشتند گل داودی کمتر دچار سرمایزدگی شد و گل های آن شاداب تر بودند. از طرفی در مناطق خشک به علت محدودیت ریزش های جوی نمک ها تنها تا یک عمق محدودی در خاک حرکت کرده و به آسانی با تبخیر آب به سطح خاک بر می گرددند، بنابراین، هر عاملی که میزان نفوذ پذیری را حفظ و از تبخیر در مراحل بعد جلوگیری نماید، می تواند اثر نامطلوب شوری را کاهش دهد. مالچ ها با حفظ آب و کاهش تبخیر این نقش را به خوبی بازی می کنند.

بحث و نتیجه گیری کلی

در این تحقیق از انواع مالچ با ضخامت های مختلف به منظور زیباسازی فضای سبز و افزایش بازده آب آبیاری که یک روش بسیار ساده و ارزان در مقایسه با کاشت و نگهداری چمن است، جهت برآورده میزان آب مصرفی گیاهان فضای سبز استفاده شد.

نتایج نشان داد که تیمار چمن، تیمار بدون پوشش و پس از آن تیمار مالچ چوبی با ضخامت ۵ سانتیمتر بیشترین حجم آب و تیمار مالچ سنگی با ضخامت ۵ سانتیمتر کمترین حجم آب را در طول دوره آزمایش مصرف نمودند. در صورتی که ضخامت مالچ ریزی در هر کرت آزمایشی در نظر گرفته شود، بین تیمار مالچ چوبی، لاستیکی و سنگی با ضخامت ۲/۵ سانتیمتر تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود. اما در تیمارهای با ضخامت ۵ سانتیمتر، تفاوت معنی دار مشاهده گردید. مالچ سنگی مقاومت زیادی در برابر خروج آب از خاک ایجاد می کند، تبادلات حرارتی خاک با محیط بیرون را کاهش داده و به عنوان یک سد محافظ، سطح خاک را از اثر باد و نور خورشید حفظ می کند، به همین علت، تبخیر از آن کم بوده است. اما مالچ چوبی پس از آبیاری تا ساعتها مرتبط مانده و در برابر باد مقاومتی ندارد و رطوبت رسیده از اعمق به سطح خاک را به خارج از خاک منتقل کرده و تبخیر از آن زیاد است. به طور کلی نتیجه گرفته می شود که با کاربرد مالچ روی سطح خاک به علت عدم تماس هوای خشک و تابش خورشیدی به سطح خاک و جلوگیری از هدر رفتن آب

References

- [1]. Abedi-Koupai, J., Sohrab, F., & Swarbrick, G. W. (2008). Evaluation of hydrogel application on soil water retention characteristicd. *Journal of Plant Nutrition*, 31, 317-331.
- [2]. Abedi- Koupai, J., Asadkazemi, J. (2006). The effects of a hydrophilic polymer on the field performance of *Cupressus arizonica* under reduced irrigation regims. *Iranian Polymer Journal*, (15) 9,715-725.
- [3]. Afshar, H., Sadreghayen, S. H., & Mehrabadi, H. R. (2013). Evaluation of application of plastic mulch on water used and seed cotton yield. *Journal of water and soil*, (26) 6, 1421-1427, (in Farsi).
- [4]. Batchelor, C., Lovell, C., & Murate, M. (1996). Simple microirrigation techniques for improving irrigation efficiency on vegetable gardens. *Agriculture Water Management*, 32, 37-48.
- [5]. David, W., Catherine, M., & Wilson, C. (2008). Mulching with wood, bark chips, grass clipping, and rock, Colorado State University Extension, Garden Note, 245, 1-8.
- [6]. Eslami, A., & Farzamnia, M. (2009). Effect of mulch material on increasing soil water holding capacity and pistachio yield. *Iranian Journal of Irrigation and Drainage*, 3 (2), 79-87, (in Farsi).

- [7]. Ghasemi Ghehsareh M., Khosh-Khui, M., & Abedi-Koupai, J. (2010). Effects of superabsorbent polymer on water requirement and growth indices of *Ficus benjamina* L. 'Starlight'. *Journal of Plant Nutrition*, 33, 785-795.
- [8]. Groenveld, P. H., Van Straaten, P., Rasiah, V., & Simpson, J. (1989). Modifications in evaporation parameters by rock mulches. *Soil Technology*, 2, 279-285.
- [9]. Iftikhar, F., & Safdar, A. (2004). Impact of different types of mulches on soil moisture. *Agriculture Journal*, 4, 571-573.
- [10]. James, D. W., Hanks, R. J., & Jurinak J. J. (1982). Modern Irrigated Soils, Academic press, John Wiley and Sons, USA.
- [11]. Ma, Y. J., & Liu, X. Y. (2011). Water accumulation in soil by gravel and sand mulches: Influence of textural composition and thickness of mulch layers. *Journal of Arid Environments*, 75, 432-437.
- [12]. Montague, T., Mc Kenney, C. Maurer, M., & Winn, B. (2007). Influence of irrigation volume and mulch on establishment of selected shrub species. *Arboriculture and Urban Forestry*, 33(3), 202-209.
- [13]. Neshat, A., Kaveh, F., & Parehkar, M. (2006). Estimation of unsteady evaporation from bare soil by LEACHM model and comparison with water balance model. *Journal of Agricultural Sciences*, 2, 313-328, (in Farsi).
- [14]. Skroch, W. A., Powell, M. A., Bilderback, T. E., & Henry, P. H. (1992). Mulches: Durability, aesthetic value, weed control and temperature. *Journal Environment Hort*, 10(1), 43-45.
- [15]. Taghvaei, M., & Shahordian, M. (2003). Planning and design of landscape and the interaction of man and nature. *Sepehr Journal*, 12, 46-55, (in Farsi).
- [16]. Tejedor, M., Jimenez, C., & Diaz, F. (2003). Volcanic materials as mulches for water conservation. *Geoderma*, 117, 283-295.
- [17]. Warrick, A. W. (2002). Soil Physics Companion, CRC Press, London.
- [18]. Yuan, C. P., Lei, T. W., Mao, L. L., Liu, H., & Wu, Y. (2009). Soil surface evaporation processes under mulches of different sized gravel. *Catena*, 78, 117-121.

Reduction of water consumption in landscape using wood, sand and tire-chips mulches

1- J. Abedi-Koupai, professor of Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology koupai@yahoo.com

2- M. Rahmani, MSc. Of Drainage and Irrigation Engineering, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology

3- S. F. Mosavi, professor Department of Civil Engineering, University of Semnan

Received: 28 Jul 2013

Accepted: 07 May 2014

Abstract

In arid and semi-arid regions, evaporation from the soil surface represents the major water balance component that causes losses of water. Urban landscape (particularly grass cover) consumes a large amount of water in urban areas. Using mulch is a proper method to reduce the cost and volume of irrigation. This field experiment was completely randomized blocks design with eight treatments and three replications. The experiment consisted of wood, sand and tire-chips mulches of 2.5 and 5 cm thickness. Three plots were planted with grass, three plots had no mulch or grass cover (control) and the remaining 18 plots were covered with mulches. In each plot, Chrysanthemum (*Chrysanthemum Pompona*) was planted and conducted during 70 days. Results indicated that the treatment with a thickness of 5 cm of sand mulch had the best performance on saving water. Then sandy mulch with a thickness of 2.5 cm, the tire-chips mulch with a thickness of 2.5 cm, wood-chips mulch with a thickness of 2.5 cm, the tire-chips mulch with a thickness of 5 cm and wood-chips mulch with a thickness of 5 cm had the best performance on reducing water consumption, respectively. The plots of grass and control consumed the greatest volume of water during the experimental period. Water consumption from the soil covered by woody chips mulch (5 cm) and sandy mulch (5 cm) decreased 50% and 87%, respectively compared to the grass cover. Also, the sand and woody chips mulch with a thickness of 5 cm decreased the water consumption volume, 26% and 78%, respectively compared to the control plot (no mulch).

Keywords: Water; Evapotranspiration; Grass; Landscape; Mulches.